

Unsere Rohrreinigungsspiralen sind nach DIN 17223, Werkstoff-Nr. 1.1200, Güteklasse C gefertigt.
>>> Deutsche Spitzenqualität <<<

Adapterspiralen

Art.-Nr.	Beschreibung
RSP-6/5	Adapterspirale, 6mm ø, 5m lang
RSP-6/7,5	Dto., 6mm ø, 7,5m lang
RSP-8/7,5	Dto., 8mm ø, 7,5m lang
RSP-8/7,5mK	Dto., 8mm ø, 7,5m lang mit Kern
RSP-8/10	Dto., 8mm ø, 10m lang
RSP-8/10mK	Dto., 8mm ø, 10m lang mit Kern
RSP-10/7,5	Dto., 10mm ø, 7,5m lang
RSP-10/7,5-16	Dto., 10mm ø, 7,5m lang mit 16mm Kupplung
RSP-10/7,5mK	Dto., 10mm ø, 7,5m lang mit Kern
RSP-10/10	Dto., 10mm ø, 10m lang
RSP-10/10-16	Dto., 10mm ø, 10m lang mit 16mm Kupplung
RSP-10/10mK	Dto., 10mm ø, 10m lang mit Kern
RSP-10/10mK-16	Dto., 10mm ø, 10m lang mit Kern und 16mm Kupplung



Standardspiralen

Art.-Nr.	Beschreibung
RSP-16	RR-Spirale, 16mm ø, 2m lang
RSP-22	Dto., 22mm ø, 4m lang
RSP-32	Dto., 32mm ø, 4m lang



Standardspiralen mit Kern

Wenn Sie Spiralen mit Kern bestellen möchten, hängen Sie an die Bestellnummer der Standard-Spirale einfach die Endung „-mK“ an.

Beispiele: RSP-16-mK

Standardspiralen, stark

Wenn Sie Spiralen in starker Ausführung bestellen möchten, hängen Sie an die Bestellnummer der Standard-Spirale einfach die Endung „-S“ an.

Beispiele: RSP-16-S

Standardspiralen, stark mit Kern

Wenn Sie Spiralen in starker Ausführung mit Kern bestellen möchten, hängen Sie an die Bestellnummer der Standard-Spirale einfach die Endung „-SmK“ an.

Beispiele: RSP-16-SmK

Sonderlängen

Bei uns erhalten Sie auch Sonderlängen!

Alle 16er Spiralen erhalten Sie auch jeweils in 2,3m und 4m Längen.

Beispiele: RSP-16/4SmK

Alle 22er Spiralen erhalten Sie auch in 4,5m Länge.


Beispiele: RSP-22/4,5S



Artikel-Nummer Beschreibung

Pilotspiralen

PRSP-16	Pilot-Spirale, 16mm ø, 0,75m lang, Zusatzspirale bei Rohren mit engen Bögen
PRSP-16mK	Dto., 16mm ø, 0,75m lang mit Kern
PRSP-22	Dto., 22mm ø, 0,75m lang
PRSP-22mK	Dto., 22mm ø, 0,75m lang mit Kern



Kombispirale

Mit dieser Kombispirale können Werkzeuge mit einander kombiniert werden.

KSP-16NN	Kombispirale, 16mm ø, mit zwei Nutkupplungen
KSP-16NS	Dto., 16mm ø, mit einer Nut- und Stiftkupplung
KSP-16SS	Dto., 16mm ø, mit zwei Stiftkupplungen
KSP-22NN	Dto., 22mm ø, mit zwei Nutkupplungen
KSP-22NS	Dto., 22mm ø, mit einer Nut- und Stiftkupplung
KSP-22SS	Dto., 22mm ø, mit zwei Stiftkupplungen
KSP-32NN	Dto., 32mm ø, mit zwei Nutkupplungen
KSP-32NS	Dto., 32mm ø, mit einer Nut- und Stiftkupplung
KSP-32SS	Dto., 32mm ø, mit zwei Stiftkupplungen



Spiralen

Reduzierspirale

Durch eine Reduzierspirale aus flexiblem Federstahl können Spiralen mit unterschiedlichem Durchmesser zusammengekuppelt werden.

RDSP-16/22	Reduzierspirale, von 16mm Nut- auf 22mm Stiftkupplung
RDSP-22/16	Dto., von 22mm Nut- auf 16mm Stiftkupplung
RDSP-22/32	Dto., von 22mm Nut- auf 32mm Stiftkupplung
RDSP-32/22	Dto., von 32mm Nut- auf 22mm Stiftkupplung



Reduzierstück

Ein Reduzierstück erfüllt die gleichen Bedingungen wie eine Reduzierspirale. Allerdings ist das Reduzierstück starr, nicht flexibel.

RDST-16/22	Reduzierstück, von 16mm Nut- auf 22mm Stiftkupplung
RDST-22/16	Dto., von 22mm Nut- auf 16mm Stiftkupplung
RDST-22/32	Dto., von 22mm Nut- auf 32mm Stiftkupplung
RDST-32/22	Dto., von 32mm Nut- auf 22mm Stiftkupplung



Trennschlüssel

TS-1	Trennschlüssel, zum Trennen von 16er Spiralen
TS-2	Dto., für 22er und 32er Spiralen

Reparatursatz

Reparatursatz bestehend aus Druckfeder, Druckstift und Stift, um Spiralkupplungen reparieren zu können, ohne die Kupplung aus der Spirale zu demontieren.

REP-16	Reparatursatz für 16er Spiralkupplungen
REP-22	Dto., für 22er Spiralkupplungen
REP-32	Dto., für 32er Spiralkupplungen



Montagewerkzeug

Montagewerkzeug für Reparatursatz

SM-16	Montagewerkzeug für 16er Spiralkupplungen
SM-22/32	Dto., für 22er und 32er Spiralkupplungen

